

מיתקן לכינוס הפרות למכון החליבה

לדלת הכניסה של הפרות למכון בגובה 2 מטר מעל הרצפה.

על שני הכבלים החיצוניים תלויה מסגרת עשויה צינור מגולוון $\frac{3}{4}$ " (ראה תמונה) ; עליה מתוחים שני חוטי חשמל. הכבל המרכזי נושא את היצול של המסגרת וכן חוט חשמל וחבל דק התלויים עליו באמצעות טבעות פלסטיות. החבל יוכנס למכון דרך חלון או חור בקיר ; על ידי גילגולו הוא מושך את המסגרת הדוחפת את הפרות מאחור בכיוון הדלת. זרם החשמל מסופק ע"י מצבר 6 וולט, בתוספת מכשיר לחישי מול גדר של מרעה זרוע.

המיתקן הפשוט הזה, שאפשר להתקינו תוך יום יומיים, מבטל לחלוטין את הצורך לצאת מתעלת החליבה בזמן העבודה. גם החומרים הדרושים לסידור המיתקן פשוטים וזולים. המיתקן שיהיה קל וגמיש, פן יישבר מלחץ גוף הפרות.

כעבור ימים אחדים אפשר לצמצם או לבטל לגמרי את השימוש בחשמל מאחר והפרות מתרגלות מהר לסדר החדש.

גם מבכירות נכנסות למכון בפעם הראשונה ללא קושי. ניתן להתאים את המתקן לכל חצר המתנה באותם האמצעים הפשוטים.

קיבוץ העוגן, אוגוסט 1965 גר וילמן

ברצוני להביא לידיעת הבוקרים „פאטאנט" ידוע למדי, המכונה בפי רבים „כלב חשמלי".

במספר מכוני חליבה בהם תוכנן מיתקן מה"סוג הנ"ל והוכנס לשימוש עם הפעלת המכון, הרי בעיית זירוז וכניסת הפרות אינה קיימת. לעומת זאת, בכל יתר המכונים, אף הם מן המ"שוכללים בעולם, מתרוצצים הרפתנים ללא הרף כדי להכניס את הפרות למכון מחצר ההמתנה. העבודה במשק חלב גדול, בו, עקב המיכון הרב, מספר העובדים הוא קטן ביותר, אין להשלים בחוסר יעילות ; לא יתכן — מצד אחד חליבה בעזרת ציוד משוכלל במהירות של פרה לדקה ומאידך, בעבר השני של הקיר, עבודה אשר אינה הולמת משק אינטנסיבי. כל פירצה בשטח הייעול מן הדין שתגרום להתשת כוחות העובדים. כדאי על כן להקדיש דקה של מחשבה כדי לסתום פרוצות כאלה באמצעים פשוטים והוצאות מינימאליות.

הפעם ברצוני להביא לידיעת המעוניינים מיתקן לזירוז כניסת הפרות מחצר ההמתנה למ"כון, מיתקן אשר הופעל במשקנו לפני כ-4 חודשים ופועל בהצלחה מלאה.

המיתקן מורכב משלושה כבלי פלדה בעובי 6 מ"מ, מתוחים בעזרת מותחי כבל בכיוון ניצב

„כלב חשמלי" לכינוס הפרות לבית החליבה

