

## דו"ח מישיבת ועדת המבנים למשק המשפחתי שהתקיימה ביום 2.12.1976

דליים והיא ניתנת לפתיחה, כדי לאפשר הכנסת היונק והוצאתו. מעמידים את כלובי הטפחות על רגליים, על צינורות או על מסגרת אחרת בגובה של 30—40 ס"מ מעל רצפת המבנה. בונים את מסגרת הכלוב מצינורות מתכת, פייברגלס או כל חומר אחר הניתן לחיטוי. המרחק בין הכלובים במבנה יהיה לפחות 30 ס"מ ומרחק דומה יהיה בין הכלובים וקירות המבנה.

**המבנה לכלובים** — חשוב לבנות מבנה הניתן לסגירה. קירותיו יהיו סגורים עד לגובה של מטר עבור כלובי רפד ועד גובה של 1.5 מ' לכלובי טפחות. יכולים לחול שינויים במידות אלו בהתאם לתנאי האקלים ועונת ההמלטות. רצוי, שהחלונות יהיו רחבים וניתנים לסגירה, כדי לגרום לאוורור מירבי ולשמירה על טמפרטורה נכונה. רצוי לתכנן את פתחי האוורור באופן שיאפשרו גם פתיחה חלקית (מבחינת הגובה), ורצוי, שיהיו במבנה גם פתחי אוורור עיליים. בונים את רצפת חדר הכלובים מבטון חלק, היצוק בשיפוע של 4% מן המרכז לכיוון הקירות, והשיפוע האורכי נבנה לכיוון מוצא הביוב והניקוז.

גודל המבנה ומספר הכלובים בו תלויים בגודל העדר ובהתפלגות ההמלטות במשק. מתכננים את המבנה לשתי שורות כלובים עם מעבר של מטר אחד ביניהן. יש להקצות מקום בחדר הכלובים, או במקום סמוך, לכיור מים, ויש לדאוג למקום עבור המזונות. מומלץ להקים שני מבנים לכלובים ולהפעילם לסירוגין — מבנה אחד בשימוש והשני בניקוי.

**מבנה לגמילים** — המבנה לגיל זה הוא סככה עם קירות בגובה של 100—120 ס"מ להגנה בפני רוח וקור. הרצפה היא מבוטנת ומרופדת. הסככה מחולקת לתאים המיועדים לקבוצות של עד 10 גמולים, בהתאם לקבוצות גיל, ובכל קבוצה הבדלי הגיל הם עד 6 שבועות. תא אחד או שניים משמשים כרזרבה לשם ניקוי ואוורור.

רשם

**יאיר צוקרמן**

האגף למיכון וטכנולוגיה

ש.ה.מ., משרד החקלאות

**השתתפו:** פרופ' ע. ברמן, א. בן-אשר, יצחק דר, י. שניאור, ח. הברון, א. אבנון, ש. גפן, ע. גורן, י. ארמון וי. צוקרמן.

**שיכון ליונקים** — היונקים מתחלקים לשתי קבוצות גידול:

1. יונקים בתקופת ההגמעה — עד גיל של 7 שבועות;

2. מהגמילה עד גיל 14—16 שבועות.

הרגישות הרבה של יונקים למחלות, בייחוד בתקופת ההגמעה, מחייבת להעניק להם תנאי היגיינה מיוחדים, אוורור נכון ולחות יחסית מתאימה במבנה.

**יונקים בגיל ההגמעה** — הטמפרטורה האופטימלית ליונקים בגיל זה היא 23°—28° צלסיוס, אולם כאשר מגדלים אותם בכלוב עם רצפת טפחות על הטמפרטורה בחדר להיות לפחות 23°. אם המחצית הקדמית של רצפת הלול עשויה מלוח סגור ומחציתו האחורית טפחות, ניתן להסתפק בטמפרטורה מינימלית של 19°. בגידול יונקים על רפד הטמפרטורה המינימלית היא 14°. הלחות היחסית המכסימלית לא תעלה על 75%. בגלל רגישותם הרבה של היונקים, יש למנוע גשיבה ישירה של רוח על אפיהם ולתכנן את פתחי האוורור במבנה בהתאם לכך.

**כלובים ליונקים** — מומלץ לגדל את היונקים בגיל ההגמעה בכלובים הממוקמים במבנה מתאים. הכלוב לא מאפשר ליונק להסתובב בו ובהתאם לכך ישנם שני סוגי כלובים:

א. כלוב עם רצפת עץ וטפחות;

ב. כלוב על רפד קש.

**מידות הכלוב (מידות פנים בס"מ) הן:**

אורך — 100

אורך עם כלי האוכל — 140

גובה (מעל רצפת הכלוב) — 100

רוחב של כלוב

עם רצפת עץ או טפחות — 60

רוחב של כלוב על רפד קש — 80

כדי למנוע מהיונק מלהסתובב בכלוב בהיותו צעיר וקטן, יש לקושרו ברצועת צוואר.

בחזית הקדמית של הכלוב בונים מסגרת לשני